

Rogue EMP 210 PRO

Мультипроцессный сварочный аппарат



Rogue EMP 210 PRO — это мультипроцессный сварочный аппарат на базе инверторной технологии, который обеспечивает максимальную гибкость и мобильность как в цехе, так и в полевых условиях.

- Режим MIG с автоматической и ручной настройкой, MIG-пайка, сварка порошковой проволокой, процессы Lift-TIG и MMA (включая сварку целлюлозными электродами)
- Synergic Weld – полный автоматический подбор параметров сварки для материалов с толщинами 0,5–10,0 мм
- Arc Dynamic - точная настройка динамики дуги: жесткая дуга для углеродистой стали и мягкая дуга для нержавеющей стали
- Коррекция коэффициента мощности (PFC) – обеспечивает стабильную дугу, устойчивую к колебаниям сетевого напряжения, даже при работе с удлинителями длиной до 100 м
- Интуитивно понятный 5,0-дюймовый TFT-дисплей
- Переключение между сохраненными программами с кнопки горелки
- Продуманный промышленный дизайн корпуса
- 10 ячеек памяти
- Класс защиты IP23S

Области применения

- Автомобилестроение
- Сельскохозяйственное оборудование
- Гражданское строительство
- Ремонт и обслуживание
- Производство легких строительных конструкций



Панель управления



Компания ТНД - официальный дистрибьютор ESAB
+7(495)225-95-78 sale@ktnd.ru www.ventsvar.ru

Rogue EMP 210 PRO

Технические характеристики	
Напряжение сети	230 В ± 15%, 1 фаза, 50/60 Гц
Потребление на холостом ходу	<50 Вт
Продолжительность нагрузки в режиме MIG	210 А / 24,5 В при 25% 136 А / 20,8 В при 60% 105 А / 19,2 В при 100%
Продолжительность нагрузки в режиме MMA	180 А / 27,2 В при 25% 116 А / 24,7 В при 60% 90 А / 23,6 В при 100%
Продолжительность нагрузки в режиме TIG	210 А / 18,0 В при 25% 136 А / 15,4 В при 60% 105 А / 14,2 В при 100%
Диапазон регулировки тока в режиме MIG	30–210 А
Диапазон регулировки напряжения MIG	15,5–24,5 В
Диаметр сварочной проволоки	
Углеродистая сталь и высоколегированные сплавы	0,6–1,0 мм
Порошковая проволока и алюминиевые сплавы	1,0–1,2 мм
Скорость подачи сварочной проволоки	2,0–16,5 м/мин
Диаметр катушки	100 мм, 200 мм
Напряжение холостого хода	78 В
КПД при максимальном токе	> 80%
Коэффициент мощности при максимальном токе	0,99
Рабочая температура	-10 ... +40°C
Класс защиты	IP23S
Сертификация	EAC
Габариты (Д x Ш x В), включая верхнюю ручку	590 x 220 x 385 мм
Вес	16,7 кг

Информация для заказа	
Rogue EMP 210 PRO	0700301095

Комплект поставки	
Сварочный источник Rogue EMP 210 PRO с сетевым шнуром 3 м и вилкой 16 А	
Сварочная горелка MXL 201, 3м	
Комплект обратного кабеля с клеммой заземления, 3 м	
Комплект электрододержателя Handy 200 с кабелем, 3 м	
Газовый шланг с быстроразъемным соединением, 4,5 м	
Подающие ролики 0.6/0.8 мм с V-образной канавкой	
Подающие ролики 0.8/1.0 мм с V-образной канавкой (установлены)	
Подающие ролики 1.0/1.2 мм с U-образной канавкой	
Инструкция по эксплуатации	



Компания ТНД - официальный дистрибьютор ESAB
+7(495)225-95-78 sale@ktnd.ru
www.ventsvar.ru



Rogue EMP 210 PRO

Опции и аксессуары

Описание	Артикул
Trolley 2-wheel with cylinder support	0460330881
Kit, Mounting, Trolley Rogue EM/EMP	0349313730*
MXL 201 Gas-cooled Torch with Euro Connection, 3 m	0700025220
MXL 201 Gas-cooled Torch with Euro Connection, 4 m	0700025221
Gas Hose, quick connect/open, 4.5 m	0349312105
Return cable kit, OKC 50, 3 m	0700006901
Electrode holder, Handy 200A, heavy duty 50 mm OKC, 3 m	0700006900
TIG Foot Control, 4.5 m (15 ft) cable and 8-pin connector	W4014450
MMA 4 Analogue Remote-Control incl. 10 m (33 ft) cable and 8-pin connector	0700500084

* Mounting kit is required and purchased separately.

Список запасных частей

Feed Roll, 0.6/0.8 mm V	0367556001
Feed Roll, 0.8/1.0 mm V	0367556002
Feed Roll, 1.0/1.2 mm V	0367556003
Feed Roll, 0.9/1.2 mm VK	0349312497
Feed Roll, 1.0/1.2 mm U	0367556004
Guide, Inlet, Wire, Steel	0558102928
Guide, Outlet, Wire, Steel	0558102929
Guide, Inlet, Wire, Aluminium	0558103096
Kit, Aluminium, Guide & Liner	0558103097
Key, Shaft, Motor, Drive	0558102930

Список запасных частей для полуавтоматической горелки

MXL 201 MIG Torch

Contact Tip M6 x 25, 0.6 mm	0700200063
Contact Tip M6 x 25, 0.8 mm	0700200064
Contact Tip M6 x 25, 0.9 mm	0700200065
Contact Tip M6 x 25, 1.0 mm	0700200066
Gas Nozzle, Conical, \varnothing 12 mm	0700200054
Gas Nozzle, Tapered, \varnothing 9.5 mm	0700200060
Gas Nozzle, Cylindrical, \varnothing 16 mm	0700200057
Gas Nozzle, FCAW, \varnothing 6.5 mm	0700200105
Nozzle Spring	0700200078
Conduit/Liner, MXL, steel	0700200085
Conduit/Liner, MXL, aluminum	0700200091
Conduit/Liner, MXL, stainless steel	0700025816

Rogue EMP 210 PRO

Список запасных частей - аргодуговые горелки

Description	Part Number
ET 17V Torch, Gas-cooled, OKC 50, 4 m, w/8-pin	0700300869
SR-B 17V Torch, Gas-cooled, OKC 50, 4 m	0700025514*
SR-B 17V Torch, Gas-cooled, OKC 50, 8 m	0700025515*
SR-B 26V Torch, Gas-cooled, OKC 50, 4 m	0700025522*
SR-B 26V Torch, Gas-cooled, OKC 50, 8 m	0700025523*

* Requires foot control (W4014450) to enable output of the machine.

Список запасных частей для аргодуговых горелок

SR-B Torches	
Back cap Long	0157123029
Back cap Medium	0588000591
Back cap Short	0157123028
Heat shield	0366960016
Collet std. Ø 1.6 mm	0157123011
Collet std. Ø 2.4 mm	0157123012
Collet body std. Ø 1.6 mm	0157123016
Collet body std. Ø 2.4 mm	0157123017
Gas nozzle (no. 5)	0157123053
Gas nozzle (no. 6)	0157123054
Gas nozzle (no. 7)	0157123055
Gas nozzle (no. 8)	0157123056
Heat shield for gas lens	0366960021
Collet body gas lens Ø 1.6 mm	0157123022
Collet body gas lens Ø 2.4 mm	0157123023
Gas nozzle for gas lens (no. 5)	0157123058
Gas nozzle for gas lens (no. 6)	0157123059
Gas nozzle for gas lens (no. 7)	0157123060
Gas nozzle for gas lens (no. 8)	0157123061



Компания ТНД - официальный
дистрибьютор ESAB
+7(495)225-95-78 sale@ktnd.ru
www.ventsvar.ru

