

ЭКОНОМАЙЗЕР РАСХОДА ГАЗА ТМ «СВАРОГ»

Экономайзер Р1 предназначен для работы в паре с регулятором расхода газа (редуктором). Контроль за расходом газа выполняется ротаметром.

Экономайзер Р1 работает с аргоном, углекислотой и их смесью.

Использование экономайзера позволяет значительно экономить защитный газ при сварке коротких швов и сварке в точечном режиме.

Наибольший эффект можно получить при сварке коротких швов (время сварки 3-10 с).

Экономайзер подключается к выходу регулятора расхода газа или редуктора для предотвращения превышения установленного давления в соединительных шлангах после остановки отбора газа. Это предотвращает выброс излишек газа при начале сварки.



ЭКОНОМАЙЗЕР Р1 ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- точный установленный поток защитного газа с первых секунд сварки
- отсутствие турбулентного всплеска в начале сварки
- экономия газа от 20 до 60%

НАИМЕНОВАНИЕ	ЭКОНОМАЙЗЕР Р1
Рабочая среда	Аргон, углекислый газ, сварочные смеси Ar/CO ₂
Наибольшая пропускная способность, л/мин (м ³ /ч)	40 (2,4)
Максимальное промежуточное давление, на входе, МПа	0,4
Присоединительный размер:	
Вход	Накидная гайка M16*1,5
Выход	M16*1,5 Ø 6/9 мм