

HandyArc 162i



Практичность, надежность и высокие характеристики сварки — у вас на ладони



HandyArc 162i

Промышленность

- Общее машиностроение
- Хобби, дачное строительство
- Изготовление легких металлоконструкций
- Ремонт и техническое обслуживание

Наш популярный сварочный аппарат HandyArc приобрел новый вид. Теперь качество и надежность ESAB может поместиться у вас на ладони, ведь вес аппарата составляет всего 3,5 кг.

Новая линейка HandyArc – это ультрапортативные аппараты, идеально подходящие для сварщиков-любителей и профессионалов, которые выполняют небольшие ремонтные работы как в мастерской, так и на открытом воздухе.

- Практичность и прочность: компактная модель с усиленной ручкой для переноски умещается в шкафу для инструментов и даже в кофре велосипеда или мотоцикла.
- Простая и легкая в использовании панель: регулировка сварочного тока в соответствии с диаметром электрода.
- Традиционная экономичность: превосходная эффективность обеспечивает самое низкое потребление энергии среди аппаратов этой категории.
- Безупречная свариваемость и легкий поджиг дуги: модель 162i может работать с электродами до 3,25 мм, включая 7018.
- Производительность и безопасность: более эффективная вентиляция и датчик перегрева обеспечивают работу аппарата на протяжении всего дня.
- Исключительная многофункциональность: сварка всех видов материалов, включая углеродистую сталь, алюминий, хромистые и никелевые сплавы.

Более подробная информация на сайте esab.com.



ДОЖДЬ И ПЫЛЬ



ПАДЕНИЕ



УДАР



ИСПЫТАНИЕ НА
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

Технические характеристики

Модель	162i
Напряжение питания 1 ф.	220 В перем. тока \pm 10%, 50/60 Гц
Максимальный выходной ток	160 А
Номинальная мощность	7,04 кВА
Рекомендованная мощность генератора	\geq 10,5 кВА
Напряжение холостого хода при разомкнутой цепи	75 В пост. тока
Сварочный ток, ММА при 100% нагрузки при 60% нагрузки при 20% нагрузки	72 А / 22,9 В 92 А / 23,7 В 160 А / 26,4 В
Диапазон тока	20 – 160 А
Габариты: длина x ширина x высота	300 x 115 x 232 мм
Масса	3,7 кг
Рабочая температура	от -10 до +40 °С
Класс защиты корпуса	IP21S
Стандарты	IEC 60974-1, EAC

Информация для заказа

HandyArc 162i, 220 В 50/60 Гц,	734008
--------------------------------	--------

Комплект поставки включает источник питания с сетевым кабелем 2 м и вилкой, плечевой ремень, держатель электрода Handy 200 с кабелем 3 м, обратный кабель длиной 2 м и клеммой.



ЭСАБ / esab.com

