



SUPER ULTRA BRIGHT ZINC - Спрей «Холодный цинк»
(спрей – краска)

Описание:

Спрей с высоким содержанием цинка, применяется для закрашивания паяных и сварных соединений, восстановления или гальванизации оцинкованных листов и труб.

Применение:

SUPER ULTRA BRIGHT ZINC - спрей (распылитель) с высоким содержанием цинка, особенно хорошо подходит для закрашивания паяных и сварных соединений, восстановления или гальванизации оцинкованных листов и труб; гальванизации и длительной защиты болтовых соединений, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Продукт создает плотную устойчивую цинковую пленку, защищающую железные материалы от окисления. Можно повторно окрашивать и применять в качестве защитного слоя. Противостоит соляному туману в течение нескольких часов. Баллон оборудован устройством, позволяющим не запачкаться во время использования.

Химический состав:

Основа: чистый цинк в синтетическом растворителе

Цвет: цинк, темно-серый

Распылитель: денатурированный углеводород, без запаха

Не содержит вещества, разрушающие озон

Покрывающая способность: высокая

Жароустойчивость: до 350°C

Толщина покрытия (сухого): 70-80 микрон, возможность послойного покрытия

Чистота цинкового порошка: 98%

Сопротивление коррозии: более 500 часов в соляном тумане

Расход: 150-180 мл на 1м²

Инструкция по применению:

Очистить и обезжирить детали перед обработкой. Встряхнуть спрей несколько раз, пока шарик в баллоне не будет перемещаться свободно. При использовании, время от времени встряхивайте баллончик для поддержания продукт однородным. Разбрызгивать на расстоянии 25 см. После использования перевернуть баллончик и распылить в течение нескольких секунд во избежание закупорки клапана.

Расход 150-180 мл на 1м²

Объем 400 мл