

Fabricator ES 410iC

Высокопроизводительный промышленный инверторный сварочный аппарат



Fabricator ES 410iC

Fabricator ES 410iC — это источник питания с инверторным управлением для сварки MMA (электродами), сварки TIG (Live TIG) и воздушно-дуговой строжки в тяжелых промышленных условиях.

- Функции горячего старта и форсирования дуги с возможностью регулировки параметров во время сварки.
- Подключение к сети с различным напряжением.

Отрасль

- Общепромышленное цеховое применение
- Изготовление металлоконструкций
- Трубные узлы
- Сосуды под давлением
- Гражданское строительство
- Судостроение

Дополнительные сведения см. на сайте esab.com.



Удобная интуитивно понятная панель управления

Fabricator ES 410iC

Технические характеристики	
Напряжение сети	380–400–415–440 В перем. тока (–15 % +10 %), 3 фазы, 50/60 Гц
Плавкий предохранитель	32 А
Сварочный ток при ПВ	400 А при ПВ 60 % и температуре 40 °С 310 А при ПВ 100 % и температуре 40 °С
Диапазон установок MMA/TIG	30–410 А / 10–410 А
КПД при макс. токе	89 % MMA и 86 % TIG
Мощность холостого хода	40 Вт (VRD ВЫКЛ), 15 Вт (VRD ВКЛ)
Максимальное напряжение холостого хода (макс. при включенном VRD)	76 В пост. тока (15 В пост. тока)
Класс защиты	IP23S
Рабочая температура	От –10 до +40 °С
Знак качества (стандарты)	CE/CCC/EAC
Габаритные размеры Д x Ш x В	525 × 280 × 475 мм
Масса	35,2 кг
Информация о заказе	
Fabricator ES 410iC, Non-CE	0447100880
Fabricator ES 410iC, CE	0447100881
Fabricator ES 410iC, CCC	0447100882

Опции и принадлежности	
Горелка SR-B 26V-HD, воздушная, ОКС 50, 4 м	0700025530
Горелка SR-B 26V-HD, воздушная, ОКС 50, 8 м	0700025531
Аналоговый пульт дистанционного управления MMA 4 с кабелем 10 м и 8-пин разъемом	0700500084
Комплект MMA (готовый к сварке комплект) со сварочными кабелями 5 м и 3 м, 50 мм ²	0700300910



ESAB / esab.com

