

SK-40 – Шкаф для хранения электродов
www.esab.com

Предназначение:

Устройство предназначено для хранения сварочных электродов в диапазоне температур 50-180 ° С.

Устройство должно использоваться только в соответствии с этими инструкциями. Оно не должно использоваться для других целей из-за возможного повреждения или материального ущерба.

Перед использованием:

Проверьте устройство на повреждения при транспортировке, не подключайте неисправный прибор к сети. Убедитесь, что напряжение и частота указаны на табличке совпадают со значениями в сети к которой устройство будет подключено.

Расположение

Чтобы избежать перегрева, расстояние до ближайшего предмета должно быть не менее 0,5 м с любой стороны и не менее 1 м над блоком. Убедитесь, что нет никаких препятствий и нет горючих материалов вблизи устройства.

Устройство никогда не должно быть закрыто другими предметами.

Установите аппарат на ровной поверхности. Устройство не должно использоваться в средах, где есть опасность взрыва (EX).

Использование устройства:

Не загружайте в шкаф упакованные электроды, они должны быть извлечены из упаковки..

Подключите устройство к электрической сети, подключив его к розетке. Выберите желаемую температуру с помощью термостата. Красная лампочка горит, когда устройство подключено к сети .Зеленая, когда термостат отключен.

Выберите температуру хранения в соответствии с инструкциями производителя электродов. Откройте вентиляционные отверстия на вентиляцию, когда устройство работает не закрывайте вентиляцию.

Не открывайте дверь, если нет необходимости, так как это понижает температуру в шкафу.

Выньте вилку из розетки, когда устройство не используется.

спецификация

Напряжение 230 В / 50 Гц

Мощность 700 Вт

Температура хранения 50 - 180 ° С

Объем ок. 20 упаковок электродов

Размеры Ш * Г * 530 * 640 * 750 мм

Вес 55 кг