

ХИМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ЭСАБ



Спрей и жидкость против брызг ESAB Aristo® Fluid

Жидкость ESAB Aristo® Fluid - это больше, чем обычное средство от брызг. Концерн ESAB разработал продукт, который содержит активное вещество в намного более высокой концентрации, чем другие продукты на рынке. Продукт обеспечивает прекрасную защиту от сварочных брызг по всей поверхности заготовки. Продукт изготовлен на основе растительного масла, совершенно безопасен, не содержит вредных или опасных компонентов. Жидкость не содержит силикон и растворима в воде. Обработанная поверхность готова к покраске без дополнительной подготовки.

Спрей содержит 500 мл активного вещества, без вредных для здоровья растворителей. Жидкость находится в алюминиевой емкости внутри баллона. Сжатый воздух вокруг этой емкости обеспечивает выталкивание жидкости во время открытия клапана. Спрей может распыляться под любым углом, при этом используется до последней капли. Следует отметить, что из баллона разбрызгивается только активная жидкость, что делает спрей таким эффективным. При сварке нержавеющей стали ESAB Aristo® Fluid позволяет исключить травильные пасты. Для этого нужно нанести вещество до сварки и еще раз после сварки, когда металл остывает. Затем достаточно протереть поверхность ветошью (без абразива).



Распыляется под любым углом

Для защиты швов большой длины эффективнее использовать канистры емкостью 10 и 25 литров. Для нанесения жидкости используются пластиковые емкости-диспенсеры. Свойства жидкости в канистрах аналогичны свойствам аэрозольной упаковки.

ESAB Aristo® Fluid 500 мл спрей
ESAB Aristo® Fluid 10 л
ESAB Aristo® Fluid 25 л
ESAB Aristo® Fluid 200 л

0700 014 073
0700 013 028
0700 013 029
0700 013 030

