

Rogue ET 180i/200iP PRO

Портативные решения для профессиональной сварки



Rogue ET 200iP PRO

Отрасли промышленности

- Пищевая промышленность
- Ремонт и техническое обслуживание
- Гражданское строительство
- Сельскохозяйственное оборудование
- Изготовление металлоконструкций промышленного и общего назначения



Панель управления

Rogue ET — это мощный и удобный сварочный аппарат для дуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа (TIG) с высокочастотным зажиганием дуги. В основе его конструкции лежит узнаваемый дизайн компании ESAB, что означает высочайшую надежность, заключенную в компактный корпус. Небольшой вес, эргономичная ручка, наплечный ремень и длинные кабели-удлинители делают аппарат Rogue ET идеальным решением для применения в полевых условиях. Все модификации сварочных аппаратов подходят для работы с генератором (7 кВт).

Аппарат Rogue ET обладает исключительными характеристиками дуги как в режиме TIG, так и MMA. В режиме TIG имеется большое количество параметров расширенной настройки: предпродувка газа, ток начала сварки, время нарастания до рабочего тока, время спада тока, ток окончания сварки, время продувки газа после сварки. Все эти настройки могут использоваться в 2-тактном или 4-тактном режиме. Дополнительно у модификации PRO есть импульсный режим с частотой от 0,2 Гц до 500 Гц, который обеспечивает улучшенное управление погонной энергией сварки. В режиме MMA пользователь может отрегулировать горячий старт или форсирование дуги, чтобы они максимально соответствовали потребностям сварки или технологической задаче. Все эти настройки быстро выполняются благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу пользователя.

- Отличное высокочастотное зажигание дуги при сварке TIG обеспечивает гарантированное зажигание и превосходные характеристики дуги для бесперебойной и стабильной работы
- Удобный в использовании – простая и интуитивно понятная настройка параметров сварки
- Прочная конструкция – степень защиты корпуса IP23S рассчитана на работу в производственном помещении или на открытой площадке
- Расширенные настройки сварки TIG для полного управления циклом и соответствия любой технологической задаче, а также импульсный режим до 500 Гц для идеального управления погонной энергией сварки
- Управление коэффициентом мощности обеспечивает стабильность дуги, устойчивость работы при колебаниях параметров питания, даже при работе с длинными кабелями-удлинителями до 100 м (только модификация PRO)
- Опционально — дистанционная регулировка тока: с горелки TIG, ножной педалью, с ручного пульта дистанционного управления

Дополнительная информация на сайте esab.com

Если вы выбираете первоклассный сварочный аппарат, вам необходимы первоклассные сварочные материалы ESAB. Подробная информация на странице esab.com/fillermetals.

Технические характеристики

Модель	ET 180i	ET 200iP PRO
Напряжение питания 1 ф	230 В перем. тока ± 15%, 1 ф, 50/60 Гц	115/230 В перем. тока ± 15%, 1 ф, 50/60 Гц
Максимальный выходной ток	180 А	200 А
Номинальная потребляемая мощность	8 кВА	7 кВА
Режим энергосбережения	30 Вт	50 Вт
Напряжение холостого хода	63 В пост. тока	78 В пост. тока
Сварочный ток в режиме MMA при 20% ПВ при 25% ПВ при 60% ПВ при 100% ПВ	170 А / 26,8 В - 97 А / 23,9 В 75 А / 23,0 В	- 200 А / 28,0 В 129 А / 25,2 В 100 А / 24,0 В
Сварочный ток в режиме TIG при 25% ПВ при 60% ПВ при 100% ПВ	180 А / 17,2 В 116 А / 14,6 В 90 А / 13,6 В	200 А / 18,0 В 129 А / 15,2 В 100 А / 14,0 В
Диапазон тока	10 – 180 А	10 – 200 А
Рабочая температура	от -10 до +40 °С	от -10 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP23S	IP23S
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC
Габариты Д x Ш x В	403 x 153 x 264 мм	403 x 153 x 264 мм
Вес	8,7 кг	9,6 кг

Информация для заказа

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

Комплект поставки включает: источник питания с кабелем сетевого питания длиной 3 м с вилкой, наплечный ремень, горелку для сварки TIG типа SR-B 26, с кабелем 4 м, комплект изнашивающихся частей, включая вольфрамовый электрод, а также обратный кабель длиной 3 м с зажимом.

Запасные и расходные части

Наплечный ремень	0700500086
Аналоговый пульт дистанционного управления MMA 4, включая кабель 10 м	0700500084
Держатель электрода, Handy 200 А, сечение 25 мм ² , 3 м, разъем ОКС 50	0700006900
Комплектный обратный кабель, разъем ОКС 50, 3 м	0700006901
Комплектный обратный кабель, разъем ОКС 50, 5 м	0700006885
Горелка TIG, SR-B 26, воздушного охлаждения, разъем ОКС 50, 4 м	0700025580
Горелка TIG, SR-B 26, воздушного охлаждения, разъем ОКС 50, 8 м	0700025581
Горелка TIG, SR-B 26FX, воздушного охлаждения, разъем ОКС 50, с дистанционным управлением, 4 м	0700025589
Горелка TIG, SR-B 26FX, воздушного охлаждения, разъем ОКС 50, с дистанционным управлением, 8 м	0700025590
Педаль управления TIG, кабель 4,5 м и 8-полюсный разъем	W4014450



ESAB / esab.com

