



ВЫБИРАЙТЕ ROGUE

СВАРКА TIG, БРОСАЮЩАЯ ВЫЗОВ ПРАВИЛАМ.

ПОКОНЧИТЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ С АППАРАТОМ ROGUE, КОТОРЫЙ САМ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВИЛА.

Посредственные решения остались в прошлом. Исключительные технические характеристики, производительность и совершенно новый промышленный дизайн аппарата Rogue провозглашают начало новой эры сварки, которая заставит вас переосмыслить все, что вы ожидаете от портативного аппарата TIG за такую цену. Вы готовы перейти на Rogue?

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ~~НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ.~~

Технологии, реализованные в аппарате Rogue, обеспечивают профессиональное и устойчивое управление, благодаря которому вы получаете бесперебойную, стабильную производительность при каждой сварке.

Высокочастотный поджиг дуги при сварке TIG исключает ее обрыв после зажигания. Расширенные настройки TIG, включая предпродувку газа, ток начала сварки, ток окончания сварки, время продувки газа после сварки обеспечивают полное управление циклом и соответствие любой технологической задаче. Контролируйте время нарастания до рабочего тока и время спада тока и управляйте этими параметрами. Используйте импульсный режим до 500 Гц для идеального управления погонной энергией сварки.



~~САМЫЯ~~ СРАВНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ.

Забудьте о том, что вы раньше думали об аппаратах этого класса, — мощность Rogue сравнима с мощностью аппаратов, которые вдвое дороже его.

Технология управления коэффициентом мощности (УКМ) позволяет добиться эффективной и устойчивой дуги, которая не подвержена влиянию колебаний параметров питания. Нагрузка аппарата Rogue при 200 А составляет 25% ПВ (ET 200IP Pro), что позволяет ему сваривать толстые материалы.

ВЫНОСЛИВОСТЬ ~~НИЖЕ СРЕДНЕГО.~~

Никакой другой сварочный аппарат за такую цену не может даже приблизиться к аппарату Rogue по выносливости. Надежный и прочный корпус из формованного стеклотекстолита рассчитан на то, чтобы без ущерба выдерживать удары в цеху или в полевых условиях. Как любая продукция компании ESAB, аппарат Rogue имеет лучшую в отрасли трехлетнюю гарантию, чтобы вы ни о чем не беспокоились. Прощайте, дешевые, ненадежные аппараты!





ОГРАНИЧЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.

Никакой другой сварочный аппарат за такую цену не может даже приблизиться к аппарату Rogue по выносливости. Надежный и прочный корпус из формованного стеклотекстолита рассчитан на то, чтобы без ущерба выдерживать удары в цеху или в полевых условиях. Аппарат Rogue отличается долговечностью и защищен от воздействия неблагоприятных погодных условий, его степень защиты — IP23S, этого достаточно для выполнения производственных задач в тяжелых условиях на открытом воздухе.

НЕУДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ.

Компактность и малый вес аппарата Rogue облегчают его перемещение при выполнении работ в разных местах. Его вес составляет всего 8,7 кг (ET180i CE), а надежная ручка и наплечный ремень, входящий в стандартную комплектацию, делают максимально удобной его переноску в любое место. Также стабильность дуги при работе означает, что можно использовать длинные кабели-удлинители и работать даже в самых удаленных местах без риска ухудшения качества сварного шва. Это действительно портативный сварочный аппарат.





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ: источник питания с кабелем сетевого питания длиной 3 м с вилкой, наплечный ремень, горелку для сварки TIG типа SR-B 26, с кабелем 4 м, комплект изнашивающихся частей, включая вольфрамовый электрод, держатель электрода 3 м, а также обратный кабель длиной 3 м с зажимом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Rogue ET 180i	Rogue ET 200iP PRO
Напряжение 1 ф	230 В перем. тока ± 15%, 1 ф, 50/60 Гц	115/230 В перем. тока ± 15%, 1 ф, 50/60 Гц
Максимальный выходной ток	180 А	200 А
Номинальная потребляемая мощность	8 кВА	7 кВА
Режим энергосбережения	30 Вт	50 Вт
Напряжение холостого хода	63 В пост. тока	78 В пост. тока
Сварочный ток в режиме MMA при 20% ПВ при 25% ПВ при 60% ПВ при 100% ПВ	170 А / 26,8 В – 97 А / 23,9 В 75 А / 23,0 В	– 200 А / 28,0 В 129 А / 25,2 В 100 А / 24,0 В
Сварочный ток в режиме TIG при 25% ПВ при 60% ПВ при 100% ПВ	180 А / 17,2 В 116 А / 14,6 В 90 А / 13,6 В	200 А / 18,0 В 129 А / 15,2 В 100 А / 14,0 В
Диапазон тока	10 – 180 А	10 – 200 А
Рабочая температура	от -10 до +40 °С	от -10 до +40 °С
Степень защиты корпуса	IP23S	IP23S
Сертификация	CE, EAC	CE, EAC
Размеры	403 x 153 x 264 мм	403 x 153 x 264 мм
Вес	8,7 кг	9,6 кг

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

ЗАПАСНЫЕ И РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ

Наименование	Артикул
Пульт дистанционного управления, MMA 4	0700500084
Горелка TIG, SR-B 26, 4 м	0700025580
Горелка TIG, SR-B 26, 8 м	0700025581
Горелка TIG, SR-B 26FX, 4 м, с дистанционным управлением	0700025589
Горелка TIG, SR-B 26FX, 8 м, с дистанционным управлением	0700025590
Педаль, 4,5 м, 8-полюсной разъем	W4014450
Наплечный ремень	0700500086
Комплектный обратный кабель, разъем ОКС 50, 3 м	0700006901
Комплектный обратный кабель, разъем ОКС 50, 5 м	0700006885
Держатель электрода, Handy 200A, сечение 25 мм², 3 м, разъем ОКС 50	0700006900

Не идите на компромиссы. Выбирайте Rogue. Перейдите по ссылке esab.com/rogue и найдите ближайшего дистрибьютора ESAB.



ESAB / esab.com



XA00221899 / RU / RU / 11-02-21