

# КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ X11 KRASS



Комплект X11 предназначен для ручной газокислородной резки (раскроя) листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 50 мм, а также для ручных процессов газокислородной сварки, пайки, нагрева и других видов газопламенной обработки металлов.

## ОСОБЕННОСТИ / ПОЛЬЗА / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Теперь под брендом **KRASS**;
- Быстросъемное соединение позволяет менять насадку или наконечник для резки, сварки и пайки с минимальными затратами времени.
- Удобные вентили кислорода и горючего газа позволяют легко и точно настроить пламя, а рычаг режущего кислорода – быстро и аккуратно начать рез.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина разрезаемого металла, не более	50 мм;
Толщина свариваемого металла, не более	14 мм;
Присоединительные размеры:	
Кислород	G1/4"/6,3 мм
Горючий газ	G3/8LH"/6,3 мм
Габаритные размеры, не более	385x310x85 мм
Масса комплекта в кейсе, не более	2,9 кг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ручка X11	1 шт.
Режущая насадка X11 рычажная	1 шт.
Наконечники сварочные X11	6 шт.
Мундштук HA 411	3 шт.
Гайка G1/4"	1 шт.
Гайка G3/8LH"	1 шт.
Ниппель-клапан обратный BV-12 6,3 мм	3 шт.
Ключ универсальный	1 шт.
Набор игл для очистки	1 шт.
Кейс	1 шт.

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Ручка с установленной гайкой крепления насадки или наконечника, гайками и ниппелями-обратными клапанами BV-12



2. Режущая насадка X11



Тип	Толщина разрезаемого металла, мм	Длина насадки, мм	Угол наклона головки	Мундштук
Рычажный	3-50	175	900	HA 411

3. Газосмесительный ацетиленовый инжекторный мундштук из меди для ручной резки HA 411.



Размер	Толщина разрезаемого металла мм
1	1,5 - 3
2	3-8
3	8-20
4	20 - 50
5	50 - 100

\* Мундштуки HA 411 № 4,5 в комплект не входят

4. Сварочные наконечники X11

	Размер	Толщина свариваемого металла, мм	Длина наконечника, мм	Давление, бар		Потребление, л/час
				Кислород	Ацетилен	Кислород
	0	0,2-0,5	150	2,5	0,1-0,8	40
	1	0,5-1,0	170			80
	2	1,0-2,0	185			160
	3	1,5-3,0	185			230
	4	2,0-4,0	220			315
	5	3,5-5,0	200			400
	6	4,0-6,0	220			500
	7	5,0-7,0	220			650
	8	6,0-9,0	230			800
	9	7,0-10,0	260			1000
	10	9,0-14,0	260			1250

\* Наконечники X11 № 0, 3, 5, 7,10 в комплект не входят