



Компания ТНД
+7 (495) 225-95-78
sale@ktnd.ru
www.ventsvar.ru



СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG MIG/STICK 251D III (220V)

Свойство	Значение
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1035x495x735
Степень защиты	IP21S
Гарантия, срок (мес)	60
Сварочный ток ММА, А	20-200
Диаметр проволоки, мм	0.6-1.2
ПВ, %	80% (20°C) / 60% (40°C)
Сварочный ток MIG, А	30-250
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15.5-26.5
Класс изоляции	F
Артикул	033244
Масса катушки, кг	15
Сварочный ток TIG, А	15-250
Масса брутто, кг	52
Диаметр электрода TIG, мм	3.2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	990x495x720
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Потребление максимальное, кВА	8.9
Режимы сварки	MIG/MAG, SYN MIG, SPOOL GUN MIG, SPOT, FCAW, MMA, LIFT TIG
Серия	HUGONG
Напряжение сети	220В ± 15%
Масса, кг	47
Напряжение холостого хода, В	67